

SİPARİŞ KODU : S0000040

ÖZELLİKLER

Silindir yapı	T-slot
Adaptörlü silindir yapıları	Profil çubuklu silindir Tie-rod silindir Yuvarlak silindir Kırlangıç kuyruğu slotlu silindir CDQ2 SMC rayı ECDQ2 SMC rayı
Gövde uzunluğu	32,5 mm
Anahtarlama çıkışı	Reed
Anahtarlama frekansı	400 Hz
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık
Elektriksel kablolama	AC/DC 2 telli
Koruma sınıfı	IP65 ¹⁾ IP67

- ¹⁾ EN 60529 uyarınca.

MEKANİK/ELEKTRİK

Besleme Gerilimi	5 V AC/DC ... 230 V AC/DC ¹⁾
Gerilim düşmesi	≤ 3,5 V
Sürekli akım I_a	≤ 100 mA ²⁾
Anahtarlanmış güç	≤ 6 W
Koruma sınıfı	II
Tip. duyarlılık.	3 mT
Tip aşırı algılama mesafesi.	10 mm
Tekrarlanabilirlik	≤ 0,1 mT ³⁾
Anahtarlama durumu LED'i	✓
Çalışma ortamı sıcaklığı	-30 °C ... +70 °C
Darbe ve titreşim dayanımı	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
EMVC	EN 60947-5-2 uyarınca
Bağlantı tipi	2 telli kablo, 2 m
Bağlantı türü ayrıntısı	

Çapraz kablolama	0,12 mm ²
Kablo çıkışı	Düz

Malzeme

Gövde	Plastik
Kablo	PVC

- ¹⁾ Şebeke sigortası F < 0,5 A IEC60127-2 sheet 1.
- ²⁾ AC.
- ³⁾ Sabit Ub ve Ta.

• SINIFLANDIRMALAR

ECI@ss 5.0 27270104

ECI@ss 5.1.4 27270104

ECI@ss 6.0 27270104

ECI@ss 6.2 27270104

ECI@ss 7.0 27270104

ECI@ss 8.0 27270104

ECI@ss 8.1 27270104

ECI@ss 9.0 27270104

ETIM 5.0 EC002544

ETIM 6.0 EC002544

UNSPSC 16.0901 39122230



